

## BKP 283 Deckenverkleidungen

Material/Prozess	Vorgaben	Hinweise/Quellen
<b>■ Holz und Holzwerkstoffe</b>		
Deckenbekleidungen mit Profilbrettern, Paneelen, Lamellen, Kassetten, Balken etc.	Profilbretter und Lamellen aus Massivholz, Lamellen aus 1-Schicht-Massivholzplatten, imitierte Balken aus Massivholz oder Spanplatte furniert, Bekleidungen von Trägern aus Massivholz, Schürzen und Leibungsbekleidungen aus Massivholz.	Holz bzw. Holzwerkstoffe aus nachhaltiger Produktion mit FSC- oder PEFC-Label einsetzen. Zur Vermeidung übermäßiger Formaldehyd-Emissionen sollten keine unbeschichteten UF- oder MUF-verleimten Holzwerkstoffe verwendet werden (siehe auch Merkblatt BKP 273). Deckenbekleidungen aus Metall werden nicht gekennzeichnet, da sie gegenüber Holz wesentlich mehr Graue Energie enthalten. eco-devis 651



### Weitere Vorgaben in anderen ECO-BKP

Abbrüche/Rückbau	Wiederverwendung, Verwertung und Entsorgung	BKP 112
Montagebau in Holz	Wärmedämmungen	BKP 214
Fenster, Aussentüren	Montage	BKP 221
Spez. Dichtungen und Dämmungen	Abdichtungen (Fugendichtungsmassen, Fugenvergussmassen, Vorbehandlungen)	BKP 225
Schreinerarbeiten	Holz und Holzwerkstoffe (Holzauswahl, Formaldehyd-Emissionen)	BKP 273
Innere Oberflächenbeh.	Abdekarbeiten, Beschichtungen auf mineralische Baustoffe, Holz und Metall	BKP 285